



注:

1. 適用製品規格: 108-5302
2. 適用コネクタ型番  
タブ・コネクタ: 175150-1J(20-16AWG)  
175149-1J(26-22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 176275-1J  
リセ・コネクタ: 175152-1J(20-16AWG)  
175151-1J(26-22AWG)
4. 取扱説明書: IS-503J

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 175150-1J(20-16AWG)  
: 175149-1J(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N  
PLUG HSG: 176275-1J  
REC CONTACT: 175152-1J(20-16AWG)  
175151-1J(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

断面 A-A  
(SECT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	8	176286-9
青 (BLUE)	↓	-8
黄 (YELLOW)	↓	-4
赤 (RED)	↓	-2
自然色 (NATURAL)	8	176286-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	変更 J-12948	Y.N.	11/23/89	11/23/89
0	作成 J-12204	M.S.	11/23/89	11/23/89

材料 (MATERIAL)	銅 (COPPER)	材料 (MATERIAL)	銅 (COPPER)
絶縁材料 (INSULATION)	ポリイミド (POLYIMIDE)	絶縁材料 (INSULATION)	ポリイミド (POLYIMIDE)
材料 (MATERIAL)	銅 (COPPER)	材料 (MATERIAL)	銅 (COPPER)

**AMP** 株式会社 AMP  
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 8極  
3.95mmピッチキャパシタ・ハウジング (2列タイプ)  
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 8 POS (DBL ROW)

一般公差  
10mm以上: ±0.2  
10mm以下: ±0.25  
30mm以上: ±0.3  
30mm以下: ±0.3

サイズ LOC 番号 (No.)  
A3 J C-176286

尺度 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1