



取付寸法 (1/1)
* : I と II 及び I と II は 0.1 以内の同寸法のこと。

- NOTES;
- △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM □-A
 - △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
 - 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 - 4 PRODUCT SPEC NO. 108-5166
 - 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KGf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;
 □-A 面より 2mm の範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 3 内装するプラグコネクタ型番 172777, 172779 他
 4 製品規格 NO. 108-5166
 5 相手ハウジングとの嵌合力は 29.4N(3KGf) 以下
 但しプラグコネクタは含まない

172517-7	黄 (YELLOW)
-6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	緑 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黒 (BLACK)
172517-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)



東京エレクトロニクス株式会社
Tokyo, Japan

A	製作	FJ06-0072-94	TS	DR	CHK	DATE
LTR	変更	(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	

Copyright © 1982
AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 1982
AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.

絶縁材料 (NYLON)
ナニオ樹脂

絶縁加工 (INSULATION DIA.)

仕上げ (FINISH)

DR. I. Shimidzu
CHK. Y. Imai

絶縁加工 21Pos. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE
MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-MK-II)
21個 キヤッチャーハウジング (プラグコネクタ)
マルチ インターロック コネクタ (MICL-タイプ II)

一般公差 (GENERAL TOLERANCES)
寸法: ±0.2
穴径: ±0.3
穴深: ±0.3

尺規 (SCALE) 2-1

REV. A

SHEET 1 OF 1