









	<h2 style="color: red;">BM10B-SRSS-TB</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BM10B-SRSS-TB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">JST</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	CONN HEADER SH 10POS TOP 1MM TIN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BM10B-SRSS-TB.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	BM10B-SRSS-TB
Hersteller	JST
Beschreibung	CONN HEADER SH 10POS TOP 1MM TIN
Kategorie	<a href="#">Steckverbinder, Verbinder &gt; Rechteckige Verbinder-</a>
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	SR
Betriebstemperatur	-25°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Beendigung	Solder
Eigenschaften	Solder Retention
Stil	Board to Cable/Wire
Aktuelle Bewertung	0.7A
Material Entflammbarkeit	UL94 V-0
Anschlusstyp	Header
Anzahl der Positionen	10
Anzahl der Reihen	1
Befestigungsart	-
Spannungswert	50V
Ingress Protection	-
Anwendungen	-
Kontaktmaterial	Copper Alloy
Anzahl der geladenen Positionen	All
Isolationsfarbe	Natural
kontaktart	Male Pin
Kontaktform	Square
Zusammengesetzte Stapelhöhen	4.9mm
Pitch - Paarung	0.039" (1.00mm)
Umhüllen	Shrouded - 4 Wall
Zeilenabstand - Paarung	-
Kontaktlänge - Zusammenpassen	-
Kontaktlänge - Post	-
Gesamtkontaktlänge	-
Isolationshöhe	0.167" (4.25mm)
Kontakt Finish - Paarung	Tin-Lead
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung	-
Kontakt Finish - Post	Tin-Lead
Dämm Material	Polyamide (PA), Nylon
Kontakt Finish Dicke - Post	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BM10B-SRSS-TB ist neu im Original, Suche BM10B-SRSS-TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BM10B-SRSS-TB JST mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage BM10B-SRSS-TB: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BM10B-SRSS-TB(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER SH 10POS TOP 1MM TIN</p>	 <p><b>BM10B-ZPDSS-TF(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER SMD 10POS ZPD</p>	 <p><b>BM10B-SURS-TF(LF)(SN)</b> JST BM10B-SURS-TF(LF)(SN) JST</p>	 <p><b>BM10B-ZESS-TBT(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER VERT SMD 10POS ZE</p>
 <p><b>BM10B-GVHS-TB(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER GVH 10POS SMD</p>	 <p><b>BM10B-SRSS-TBT(LF)(SN)</b> JST</p>	 <p><b>BM10B-PUDSS-TFC(LF)(SN)</b> JST 2.00MM PITCH CONN</p>	 <p><b>BM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER 10 POS SMD 1.0MM</p>

⊣ BM10-48S05-SI	⊛ BM100GB120DLC	D BM1050AF	⇒ BM1084-ADJ	⇒ BM1086-ADJ
⊛ BM1117-1.5	⊣ BM1117-1.8	⊛ BM1117-2.5	⇒ BM1117-2.5V	⇒ BM1117-3.3
D BM1117-5.0	⊛ BM1117-5.0V	⊣ BM1117-ADJ	⊛ BM1117N-3.3	⇒ BM112-LA-ST
⇒ BM11B-GHS-TBT	⇒ BM11B-SRSS-TBT	⊛ BM12B-SRSS-TB	⊣ BM1383AGLV-ZE2	⇒ BM1383GLV-SZE2
⇒ BM1383GLV-ZE2	⇒ BM14B-GHS-TBT	D BM15GD100D	⊛ BM1601D-3.3	⊣ BM1P061FJ
⊛ BM1P062FJ	D BM1P065FJ	⇒ BM1P066FJ	⇒ BM1P067FJ	⇒ BM1P067FJ-E2
⊣ BM1P068FJ	⊛ BM1P102FJ-E2	⇒ BM1P13BFJ-LBE2	⇒ GRM0335C1E3R8CA01D	⇒ GRM1885C2A8R9CA01D
⊛ GRM2165C1H332FA01D	⊣ IS61LV6416-10BLI	⊛ MTC182-12	D SI7114DN-T1-GE3	⇒ SKKL56/04E
⇒ SKT110F10DUH1	⊛ SMAJ5.0CA	⊣ SN0307059DR	⊛ SN74S195N	⇒ VI-JT1-CX

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited