









	<h2 style="color: #E67E22;">VLS201610HBX-2R2M-1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS201610HBX-2R2M-1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 2.2UH 1.45A 170 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS201610HBX-2R2M-1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10001 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS201610HBX-2R2M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 2.2UH 1.45A 170 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	10001 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.45A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	2.2µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	1.7A
DC-Widerstand (DCR)	170 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS201610HBX-2R2M-1 ist neu im Original, Suche VLS201610HBX-2R2M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201610HBX-2R2M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201610HBX-2R2M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS201610HBX-1R5M-S</b> TDK VLS201610HBX-1R5M-S TDK</p>	 <p><b>VLS201610HBX-6R8M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 880MA 558 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-3R3M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.2A 252 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-100M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 10UH 650MA 768 MOHM</p>
 <p><b>VLS201610HBX-R24M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 240NH 3.7A 30 MOHM SMD</p>	 <p><b>VLS201610HBX-1R5M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 1.63A 116 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-1R0M</b> TDK VLS201610HBX-1R0M TDK</p>	 <p><b>VLS201610HBX-1R0M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 1UH 2.13A 72 MOHM SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ VLS2012ET-100M	↔ VLS2012ET-1R5N	⇒ VLS2012ET-220M	D VLS2012ET-2R2M	⇒ VLS2012ET-3R3M
⊣ VLS2012ET-4R7M	⊛ VLS2012ET-R47N	D VLS2012MT-2R2M	⇒ VLS2012MT-4R7M	⇒ VLS201610CX-3R3M
⊛ VLS201610CX-6R8M	⊣ VLS201610CX-R47M	⊛ VLS201610ET-100M	↔ VLS201610ET-100M-CA	⇒ VLS201610ET-1R5N
D VLS201610ET-2R2M	⊛ VLS201610ET-3R3M	⊣ VLS201610ET-4R7M	⊛ VLS201610ET-6R8M	⇒ VLS201610HBT-R24M-LR
⇒ VLS201610HBT-R47M-LR	↔ VLS201610HBX-100M-1	⊛ VLS201610HBX-1R0M-1	⊣ VLS201610HBX-1R5M-1	⇒ VLS201610HBX-1R5M-S
↔ VLS201610HBX-6R8M-1	⇒ VLS201610HBX-R24M	D VLS201610HBX-R24M-1	⊛ VLS201610HBX-R47M	⊣ VLS201610HBX-R47M-1
⊛ VLS201610HBX-R68M	D VLS201610HT-1R0N	⇒ VLS201610MNT-2R2M	↔ VLS201610MNT-2R2M-1	⇒ VLS201610MT-2R2M
⊣ VLS201610MT-6R8M-1	⊛ VLS201612ET-100M	↔ VLS201612ET-2R2M	⇒ VLS201612ET-2R2M-1	⇒ VLS201612HBX-100M-1
⊛ VLS201612HBX-1R0M	⊣ VLS201612HBX-1R0M-1	⊛ VLS201612HBX-1R5M	D VLS201612HBX-2R2M	⇒ VLS201612HBX-2R2M-1
↔ VLS201612HBX-R24M	⊛ VLS201612HBX-R33M	⊣ VLS20161ET-100M	⊛ VLS2016ET-R47N	⇒ VLS25010MNT-2R2M

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited