









	VLS201610HBX-1R5M-1	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS201610HBX-1R5M-1
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 1.5UH 1.63A 116 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 VLS201610HBX-1R5M-1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 147550 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLS201610HBX-1R5M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 1.5UH 1.63A 116 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	147550 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.63A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	1.5µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	2A
DC-Widerstand (DCR)	116 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

























VLS201610HBX-1R5M-1 ist neu im Original, Suche VLS201610HBX-1R5M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201610HBX-1R5M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201610HBX-1R5M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS201610HBX-1R5M-S TDK VLS201610HBX-1R5M-S TDK</p>	 <p>VLS201610HBX-3R3M-1 TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.2A 252 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBT-R47M-LR TDK VLS201610HBT-R47M-LR TDK</p>	 <p>VLS201610HBX-1R0M TDK VLS201610HBX-1R0M TDK</p>
 <p>VLS201610HBX-6R8M-1 TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 880MA 558 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBX-2R2M-1 TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.45A 170 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBX-4R7M-1 TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.1A 370 MOHM</p>	 <p>VLS201610HBX-100M-1 TDK Corporation FIXED IND 10UH 650MA 768 MOHM</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  VLS2010ET-6R8M |  VLS2010MT-2R2M-1 |  VLS2012ET-100M |  VLS2012ET-1R5N |  VLS2012ET-220M |
|  VLS2012ET-2R2M |  VLS2012ET-3R3M |  VLS2012ET-4R7M |  VLS2012ET-R47N |  VLS2012MT-2R2M |
|  VLS2012MT-4R7M |  VLS201610CX-3R3M |  VLS201610CX-6R8M |  VLS201610CX-R47M |  VLS201610ET-100M |
|  D VLS201610ET-100M-CA |  VLS201610ET-1R5N |  VLS201610ET-2R2M |  VLS201610ET-3R3M |  VLS201610ET-4R7M |
|   VLS201610ET-6R8M |   VLS201610HBT-R24M-LR |   VLS201610HBT-R47M-LR |   VLS201610HBX-100M-1 |   VLS201610HBX-1R0M-1 |
|   VLS201610HBX-1R5M-S |   VLS201610HBX-2R2M-1 |  D VLS201610HBX-6R8M-1 |   VLS201610HBX-R24M |   VLS201610HBX-R24M-1 |
|   VLS201610HBX-R47M |  D VLS201610HBX-R47M-1 |   VLS201610HBX-R68M |   VLS201610HT-1R0N |   VLS201610MNT-2R2M |
|   VLS201610MNT-2R2M-1 |   VLS201610MT-2R2M |   VLS201610MT-6R8M-1 |   VLS201612ET-100M |   VLS201612ET-2R2M |
|   VLS201612ET-2R2M-1 |   VLS201612HBX-100M-1 |   VLS201612HBX-1R0M |  D VLS201612HBX-1R0M-1 |   VLS201612HBX-1R5M |
|   VLS201612HBX-2R2M |   VLS201612HBX-2R2M-1 |   VLS201612HBX-R24M |   VLS201612HBX-R33M |   VLS20161ET-100M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited