








 <p>Powering Business Worldwide</p>	<h2 style="color: red;">MPI4040R3-4R7-R</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: MPI4040R3-4R7-R</p> <p>Hersteller / Marke: Bussmann (Eaton)</p> <p>Teil der Beschreibung: FIXED IND 4.7UH 2.3A 92 MOHM SMD</p> <p>Datenblätter: 1.MPI4040R3-4R7-R.pdf 2.MPI4040R3-4R7-R.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1175 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

Spezifikationen

Teilenummer	MPI4040R3-4R7-R
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	FIXED IND 4.7UH 2.3A 92 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	1175 pcs Stock
Serie	MPI4040
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.073" (1.85mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	2.3A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	4.7µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal Composite
Strom - Sättigung	4.8A
DC-Widerstand (DCR)	92 mOhm
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	100kHz
Verpackung	Original-Reel®

MPI4040R3-4R7-R ist neu im Original, Suche MPI4040R3-4R7-R Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MPI4040R3-4R7-R Bussmann (Eaton) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MPI4040R3-4R7-R: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MPI4040R3-2R2-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 2.2UH 3.4A 48 MOHM SMD</p>	 <p>MPI4040R3-1R5-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 1.5UH 3.8A 36 MOHM SMD</p>	 <p>MPI4040R3-3R3-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 3.3UH 3A 60 MOHM SMD</p>	 <p>MPI4040R4-1R0-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 1UH 5.7A 17 MOHM SMD</p>
 <p>MPI4040R3-R47-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 470NH 5.8A 10.3 MOHM</p>	 <p>MPI4040R3-220-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 22UH 1.1A 408 MOHM SMD</p>	 <p>MPI4040R3-6R8-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 6.8UH 2A 120 MOHM SMD</p>	 <p>MPI4040R3-1R2-R Bussmann (Eaton) FIXED IND 1.2UH 4A 32 MOHM SMD</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 1812HA560JAT1A/SB	⚙ AP2602MT	➔ APT10045LLL	D BCR129SE6327	➔ BH31PB1WHFV-TR
⚙ BZD27C12P-M-08	⚙ CDBQC0530L	D DD25F.120	➔ GRM1555C1H3R3BA01J	➔ GRM1882C1H182JA01D
⚙ LP2992AILD-3.3	⚙ LTC1726EMS8-2.5	⚙ LTC6081IDD#PBF	⚙ MB3775PFV	➔ MPI1560W
D MPI4040R1-1R0-R	⚙ MPI4040R1-R15-R	⚙ MPI4040R2-1R0-R	⚙ MPI4040R3-1R2-R	➔ MPI4040R3-2R2-R
➔ MPI4040R3-3R3-R	⚙ MPI4040R3-6R8-R	⚙ MPI5451R1-100-R	⚙ MPI5451R1-150-R	➔ MPI5451R1-1R0-R
⚙ MPI5451R1-1R5-R	➔ MPI5451R1-2R2-R	D MPI5451R1-3R3-R	⚙ MPI5451R1-6R8-R	⚙ MPI5451R1-R33-R
⚙ MPI5451R3-100-R	D MPI5451R3-1R0-R	➔ MPI5451R3-1R5-R	⚙ MPI5451R3-2R2-R	➔ MPI5451R3-3R3-R
⚙ MPI5451R3-4R7-R	⚙ MPI5451R3-6R8-R	⚙ MPIA252010ER47M-LF	➔ MPIA252012-1R0M-LF	➔ MPIA4040R4-3R3-R
⚙ MPIA4040R4-R47-R	⚙ QL40A1000V	⚙ RK73H3ATTE1580F	D SC4607IMSTR	➔ SIHP30N60E-GE3
⚙ SMAJ60CA-13-F	⚙ SMS05.TC/L/T	⚙ SP6201EM5-L-ADJ	⚙ TPS73633DBVTG4	➔ VI-26N-MY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited