












	VLS252010ET-4R7M	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS252010ET-4R7M
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 4.7UH 800MA 398 MOHM
	Datenblätter:	 VLS252010ET-4R7M.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 749 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLS252010ET-4R7M
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 4.7UH 800MA 398 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	749 pcs Stock
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	800mA
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	4.7µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	800mA
DC-Widerstand (DCR)	398 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252010ET-4R7M ist neu im Original, Suche VLS252010ET-4R7M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010ET-4R7M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010ET-4R7M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS252010ET-3R3M TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 940MA 275 MOHM</p>	 <p>VLS252010ET-2R2M-CA TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.2A 190 MOHM</p>	 <p>VLS252010ET-R47N TDK Corporation FIXED IND 470NH 2.5A 46 MOHM SMD</p>	 <p>VLS252010ET-6R8M TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 680MA 532 MOHM</p>
 <p>VLS252010ET-6R8M-CA TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 710MA 532 MOHM</p>	 <p>VLS252010ET-6R8M/VLS252010T-6R8M TDK TDK 2520</p>	 <p>VLS252010ET-1R5N-CA TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 1.5A 128 MOHM</p>	 <p>VLS252010ET-3R3M-CA TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1A 275 MOHM SMD</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS201610MT-6R8M-1 | ↔ VLS201612ET-100M | ⇒ VLS201612ET-2R2M | D VLS201612ET-2R2M-1 | ⇒ VLS201612HBX-100M-1 |
| ⊣ VLS201612HBX-1R0M | ⊛ VLS201612HBX-1R0M-1 | D VLS201612HBX-1R5M | ⇒ VLS201612HBX-2R2M | ⇒ VLS201612HBX-2R2M-1 |
| ⊛ VLS201612HBX-R24M | ⊣ VLS201612HBX-R33M | ⊛ VLS20161ET-100M | ↔ VLS2016ET-R47N | ⇒ VLS25010MNT-2R2M |
| D VLS252008ET-100M | ⊛ VLS252008ET-2R2M | ⊣ VLS252010CX-100M | ⊛ VLS252010CX-1R0M | ⇒ VLS252010CX-2R2M |
| ⇒ VLS252010CX-4R7M | ↔ VLS252010CX-R47M | ⊛ VLS252010ET-1R5N | ⊣ VLS252010ET-2R2M | ⇒ VLS252010ET-3R3M |
| ↔ VLS252010HBT-100M | ⇒ VLS252010HBT-1R5M | D VLS252010HBT-220M | ⊛ VLS252010HBT-2R2M | ⊣ VLS252010HBT-R47M |
| ⊛ VLS252010HBX | D VLS252010HBX-100M-1 | ⇒ VLS252010HBX-1R0M | ↔ VLS252010HBX-1R0M-1 | ⇒ VLS252010HBX-1R5M-1 |
| ⊣ VLS252010HBX-4R7M-1 | ⊛ VLS252010HBX-R47M | ↔ VLS252010HBX-R47M-1 | ⇒ VLS252010HBX-R68M | ⇒ VLS252010HBX-R68M-1 |
| ⊛ VLS252010HT-1R0N-B | ⊣ VLS252010HT-4R7M-B | ⊛ VLS252010MNT-1R0M | D VLS252010MNT-1R0N | ⇒ VLS252010MNT-1R5M |
| ↔ VLS252010MNT-2R2M | ⊛ VLS252010MNT-4R7M | ⊣ VLS252010MNT-R68N | ⊛ VLS252010T-2R2M | ⇒ VLS252010T-4R7M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited