

Spezifikationen	
Teilenummer	0ZCG0300FF2B
Hersteller	Bel
Beschreibung	PTC RESET FUSE 6V 3A 1812
Kategorie	Schaltkreisschutz > PTC rückstellbare Sicherungen
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Max	6V
Art	Polymeric
Auslösezeit	4s
Dicke (max)	0.061" (1.55mm)
Größe / Dimension	0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm)
Serie	0ZCG
Widerstand - Post Trip (R1) (Max)	40 mOhms
Widerstand - Initial (Ri) (Min)	12 mOhms
Bewertungen	-
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	1812 (4532 Metric), Concave
Andere Namen	507-1781-6
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	2A (4 Weeks)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Leiter-Abstand	-
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Höhe - eingesteckt (max)	-
detaillierte Beschreibung	Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 3A 1h Surface Mount
Strom - Auslösung (It)	5A
Strom - Max	100A
Strom - Haltestrom (Ih) (Max)	3A
Zulassungen	cURus, TUV

Sie können auch interessiert

Verwandtes Hot-Keyword Mehr

Contact us: **Info@Y-IC.com**
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited