









	<b>VLS201610HBX-R24M-1</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS201610HBX-R24M-1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 240NH 3.7A 30 MOHM SMD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS201610HBX-R24M-1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 70000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VLS201610HBX-R24M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 240NH 3.7A 30 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	70000 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	3.7A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	240nH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	4.82A
DC-Widerstand (DCR)	30 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Original-Reel®

VLS201610HBX-R24M-1 ist neu im Original, Suche VLS201610HBX-R24M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS201610HBX-R24M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS201610HBX-R24M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS201610HBX-R24M</b> TDK VLS201610HBX-R24M TDK</p>	 <p><b>VLS201610HBX-R47M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 470NH 2.81A 41 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-2R2M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.45A 170 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-R33M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 330NH 2.85A 39 MOHM</p>
 <p><b>VLS201610HBX-R68M</b> TDK VLS201610HBX-R68M TDK</p>	 <p><b>VLS201610HBX-3R3M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.2A 252 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-4R7M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.1A 370 MOHM</p>	 <p><b>VLS201610HBX-R68M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 680NH 2.47A 53 MOHM</p>

heiße Teile

Mehr

- |                       |                        |                        |                       |                       |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS2012ET-2R2M      | ↔ VLS2012ET-3R3M       | ⇒ VLS2012ET-4R7M       | D VLS2012ET-R47N      | ⇒ VLS2012MT-2R2M      |
| ⊣ VLS2012MT-4R7M      | ⊛ VLS201610CX-3R3M     | D VLS201610CX-6R8M     | ⇒ VLS201610CX-R47M    | ⇒ VLS201610ET-100M    |
| ⊛ VLS201610ET-100M-CA | ⊣ VLS201610ET-1R5N     | ⊛ VLS201610ET-2R2M     | ↔ VLS201610ET-3R3M    | ⇒ VLS201610ET-4R7M    |
| D VLS201610ET-6R8M    | ⊛ VLS201610HBT-R24M-LR | ⊣ VLS201610HBT-R47M-LR | ⊛ VLS201610HBX-100M-1 | ⇒ VLS201610HBX-1R0M-1 |
| ⇒ VLS201610HBX-1R5M-1 | ↔ VLS201610HBX-1R5M-S  | ⊛ VLS201610HBX-2R2M-1  | ⊣ VLS201610HBX-6R8M-1 | ⇒ VLS201610HBX-R24M   |
| ↔ VLS201610HBX-R47M   | ⇒ VLS201610HBX-R47M-1  | D VLS201610HBX-R68M    | ⊛ VLS201610HT-1R0N    | ⊣ VLS201610MNT-2R2M   |
| ⊛ VLS201610MNT-2R2M-1 | D VLS201610MT-2R2M     | ⇒ VLS201610MT-6R8M-1   | ↔ VLS201612ET-100M    | ⇒ VLS201612ET-2R2M    |
| ⊣ VLS201612ET-2R2M-1  | ⊛ VLS201612HBX-100M-1  | ↔ VLS201612HBX-1R0M    | ⇒ VLS201612HBX-1R0M-1 | ⇒ VLS201612HBX-1R5M   |
| ⊛ VLS201612HBX-2R2M   | ⊣ VLS201612HBX-2R2M-1  | ⊛ VLS201612HBX-R24M    | D VLS201612HBX-R33M   | ⇒ VLS20161ET-100M     |
| ↔ VLS2016ET-R47N      | ⊛ VLS25010MNT-2R2M     | ⊣ VLS252008ET-100M     | ⊛ VLS252008ET-2R2M    | ⇒ VLS252010CX-100M    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited