









	<h2 style="color: red;">VLS252010HBX-R47M-1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS252010HBX-R47M-1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 470NH 3.32A 35 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS252010HBX-R47M-1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 205100 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS252010HBX-R47M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 470NH 3.32A 35 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	205100 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	3.32A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	470nH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	4.53A
DC-Widerstand (DCR)	35 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252010HBX-R47M-1 ist neu im Original, Suche VLS252010HBX-R47M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010HBX-R47M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010HBX-R47M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS252010HBX-4R7M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.4A 250 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HT-1R0N-B</b> TDK VLS252010HT-1R0N-B TDK</p>	 <p><b>VLS252010HBX-6R8M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 1.1A 406 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-R68M</b> TDK VLS252010HBX-R68M TDK</p>
 <p><b>VLS252010HBX-R24M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 240NH 3.91A 29 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-R68M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 680NH 2.98A 48 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-R33M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 330NH 3.74A 31 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-R47M</b> TDK VLS252010HBX-R47M TDK</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                     |                       |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS2016ET-R47N    | ↔ VLS25010MNT-2R2M    | ⇒ VLS252008ET-100M    | D VLS252008ET-2R2M    | ⇒ VLS252010CX-100M    |
| ⊣ VLS252010CX-1R0M  | ⊛ VLS252010CX-2R2M    | D VLS252010CX-4R7M    | ⇒ VLS252010CX-R47M    | ⇒ VLS252010ET-1R5N    |
| ⊛ VLS252010ET-2R2M  | ⊣ VLS252010ET-3R3M    | ⊛ VLS252010ET-4R7M    | ↔ VLS252010HBT-100M   | ⇒ VLS252010HBT-1R5M   |
| D VLS252010HBT-220M | ⊛ VLS252010HBT-2R2M   | ⊣ VLS252010HBT-R47M   | ⊛ VLS252010HBX        | ⇒ VLS252010HBX-100M-1 |
| ⇒ VLS252010HBX-1R0M | ↔ VLS252010HBX-1R0M-1 | ⊛ VLS252010HBX-1R5M-1 | ⊣ VLS252010HBX-4R7M-1 | ⇒ VLS252010HBX-R47M   |
| ↔ VLS252010HBX-R68M | ⇒ VLS252010HBX-R68M-1 | D VLS252010HT-1R0N-B  | ⊛ VLS252010HT-4R7M-B  | ⊣ VLS252010MNT-1R0M   |
| ⊛ VLS252010MNT-1R0N | D VLS252010MNT-1R5M   | ⇒ VLS252010MNT-2R2M   | ↔ VLS252010MNT-4R7M   | ⇒ VLS252010MNT-R68N   |
| ⊣ VLS252010T-2R2M   | ⊛ VLS252010T-4R7M     | ↔ VLS252010T-R47N     | ⇒ VLS252012CX-100M    | ⇒ VLS252012CX-1R5M    |
| ⊛ VLS252012CX-220M  | ⊣ VLS252012ET-100M    | ⊛ VLS252012ET-100M    | D VLS252012ET-1R0N    | ⇒ VLS252012ET-1R0N    |
| ↔ VLS252012ET-1R5M  | ⊛ VLS252012ET-2R2M    | ⊣ VLS252012ET-3R3M    | ⊛ VLS252012ET-4R7M    | ⇒ VLS252012ET-6R8M    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited