








	<p><b>B02B-XASK-1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">B02B-XASK-1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> JST</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> CONN HEADER XA 2POS 2.5MM TIN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">B02B-XASK-1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	B02B-XASK-1
Hersteller	JST
Beschreibung	CONN HEADER XA 2POS 2.5MM TIN
Kategorie	<a href="#">Steckverbinder, Verbinder</a> > <a href="#">Rechteckige Verbinder</a>
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	XA
Betriebstemperatur	-25°C ~ 85°C
Befestigungsart	Through Hole
Beendigung	Press-Fit, Solder
Eigenschaften	-
Stil	Board to Cable/Wire
Aktuelle Bewertung	3A
Material Entflammbarkeit	UL94 V-0
Anschlusstyp	Header
Anzahl der Positionen	2
Anzahl der Reihen	1
Befestigungsart	Locking Ramp
Spannungswert	250V
Ingress Protection	-
Anwendungen	-
Kontaktmaterial	Copper Alloy
Anzahl der geladenen Positionen	All
Isolationsfarbe	Natural
kontaktart	Male Pin
Kontaktform	Circular
Zusammengesetzte Stapelhöhen	11.3mm
Pitch - Paarung	0.098" (2.50mm)
Umhüllen	Shrouded - 4 Wall
Zeilenabstand - Paarung	-
Kontaktlänge - Zusammenpassen	-
Kontaktlänge - Post	0.134" (3.40mm)
Gesamtkontaktlänge	-
Isolationshöhe	0.346" (8.80mm)
Kontakt Finish - Paarung	Tin-Lead
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung	-
Kontakt Finish - Post	Tin-Lead
Dämm Material	Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled
Kontakt Finish Dicke - Post	-
Verpackung	Bulk

B02B-XASK-1 ist neu im Original, Suche B02B-XASK-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B02B-XASK-1 JST mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B02B-XASK-1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B02B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)</b> JST CONN HEADER 2POS 1.5MM T/H</p>	 <p><b>B02P-VL</b> JST CONN HEADER 2POS VL SERIES TIN</p>	 <p><b>B02B-PASK-1(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PA 2POS TOP W/BOSS</p>	 <p><b>B02B-XASK-1(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER XA 2POS 2.5MM TIN</p>
 <p><b>B02B-WPJES-3 (LF)(SN)</b> JST CONN HDR T-H VERT 2POS BLU 5MM</p>	 <p><b>B02B-PNISK-1(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER 2 POS T/H 2.0MM</p>	 <p><b>B02B-WPJSS-1(LF)(SN)</b> JST CONN HDR T-H VERT 2POS NAT 5MM</p>	 <p><b>B02B-PNISK-1A(LF)(SN)(F)</b> JST CONN HEADER 2 POS T/H 2.0MM</p>

heiße Teile

Mehr

⊣ B0235 FOD 8P10TF	⊛ B39311-B3534-A410	D BR24C64F	⇒ BSM75GD60DLC	⇒ BSiN4740
⊛ BZX79-B18	⊣ CAT811RTBI-T3	⊛ CG0603MLU-12E	⇒ CT3009E4I	⇒ D450CH10
D DRV602PW	⊛ F0505T-1W	⊣ FDS6982-NL	⊛ G2992BP11U	⇒ GP2A25J0000F
⇒ HIP6521CBZ-T	⇒ HRW0202BTR-E	⊛ IPB90N06S4L-04	⊣ JR5D12/100A	⇒ K4X51163PK-EGC3
⇒ LFB32871MSA1A595	⇒ LTC6930IDCB-5.00#TRPBF	D LX8580-00CDD	⊛ M29W400DT55ZE6F	⊣ MA2J1130GL
⊛ MAS110S12R	D MAX358EPE+	⇒ MC100EP016AFAR2	⇒ MCP6541T-I/SN	⇒ MEA1210LD220T001
⊣ MG1500FXF1US61	⊛ MID400WV	⇒ MT47H16M16BG-3:B	⇒ NTB5405N	⇒ PH100S280-24
⊛ PWA100A30	⊣ SAF-C165-LF3V HA	⊛ SP481REN	D SSMUN5312DW1T1G	⇒ STTH60L06TV
⇒ UC3843AS	⊛ VI-JL-E	⊣ VS5V0BC1EST15R	⊛ VT1577MAFQX	⇒ ZXMN10A07FTA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited