












|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <h2 style="color: #e67e22;">VLS252010CX-1R0M</h2> |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                    | <a href="#">VLS252010CX-1R0M</a>   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                        | <a href="#">TDK Corporation</a>  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                     | VLS252010CX-1R0M TDK Corporation   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Datenblätter:</b>                              |  <a href="#">VLS252010CX-1R0M.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                               | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>                              | New original, 2000 pcs Stock Available.  |
|   | <b>Liefern von:</b>                               | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>                                | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Teilenummer              | <a href="#">VLS252010CX-1R0M</a>                                       |
| Hersteller               | <a href="#">TDK Corporation</a>  |
| Beschreibung             | VLS252010CX-1R0M TDK Corporation                                       |
| Kategorie                | <a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a> |
| Teilstatus               | 2000 pcs Stock   |
| Serie                    | VLS-CX   |
| Betriebstemperatur       | -40°C ~ 105°C  |
| Bewertungen              | -  |
| Befestigungsart          | Surface Mount  |
| Größe / Dimension        | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)                                  |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm)  |
| Art                      | Wirewound  |
| Aktuelle Bewertung       | 2.29A  |
| Abschirmung              | Shielded   |
| Toleranz                 | ±20%   |
| Verpackung / Gehäuse     | Nonstandard  |
| Supplier Device-Gehäuse  | 2520   |
| Induktivität             | 1µH  |
| Q @ Frequenz             | -  |
| Material - Kern          | Ferrite  |
| Strom - Sättigung        | 2.25A  |
| DC-Widerstand (DCR)      | 65 mOhm Max  |
| Frequenz - Eigenresonanz | -  |
| Frequenz - Prüfung       | 1MHz   |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)   |


















































VLS252010CX-1R0M ist neu im Original, Suche VLS252010CX-1R0M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010CX-1R0M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010CX-1R0M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br><b>VLS252010CX-1R0M-1</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 1UH 2.29A 65 MOHM<br>SMD | <br><b>VLS252010CX-220M-1</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 22UH 450MA 1.364<br>OHM | <br><b>VLS252010CX-100M-1</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 10UH 710MA 580<br>MOHM  | <br><b>VLS252010CX-1R5M</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 1.5UH 1.9A 86<br>MOHM SMD |
| <br><b>VLS252010CX-150M</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 15UH 560MA 914<br>MOHM     | <br><b>VLS252010CX-150M-1</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 15UH 560MA 914<br>MOHM  | <br><b>VLS252010CX-100M</b><br>TDK Corporation<br>VLS252010CX-100M TDK<br>Corporation | <br><b>VLS252008ET-R68N</b><br>TDK Corporation<br>FIXED IND 680NH SMD                 |

### heiße Teile

Mehr

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  VLS201610HBX-R47M   |  VLS201610HBX-R47M-1 |  VLS201610HBX-R68M   |  VLS201610HT-1R0N    |  VLS201610MNT-2R2M   |
|  VLS201610MNT-2R2M-1 |  VLS201610MT-2R2M    |  VLS201610MT-6R8M-1  |  VLS201612ET-100M    |  VLS201612ET-2R2M    |
|  VLS201612ET-2R2M-1  |  VLS201612HBX-100M-1 |  VLS201612HBX-1R0M   |  VLS201612HBX-1R0M-1 |  VLS201612HBX-1R5M   |
|  VLS201612HBX-2R2M   |  VLS201612HBX-2R2M-1 |  VLS201612HBX-R24M   |  VLS201612HBX-R33M   |  VLS20161ET-100M     |
|  VLS2016ET-R47N      |  VLS25010MNT-2R2M    |  VLS252008ET-100M    |  VLS252008ET-2R2M    |  VLS252010CX-100M    |
|  VLS252010CX-2R2M    |  VLS252010CX-4R7M    |  VLS252010CX-R47M    |  VLS252010ET-1R5N    |  VLS252010ET-2R2M    |
|  VLS252010ET-3R3M    |  VLS252010ET-4R7M    |  VLS252010HBT-100M   |  VLS252010HBT-1R5M   |  VLS252010HBT-220M   |
|  VLS252010HBT-2R2M   |  VLS252010HBT-R47M   |  VLS252010HBX        |  VLS252010HBX-100M-1 |  VLS252010HBX-1R0M   |
|  VLS252010HBX-1R0M-1 |  VLS252010HBX-1R5M-1 |  VLS252010HBX-4R7M-1 |  VLS252010HBX-R47M   |  VLS252010HBX-R47M-1 |
|  VLS252010HBX-R68M   |  VLS252010HBX-R68M-1 |  VLS252010HT-1R0N-B  |  VLS252010HT-4R7M-B  |  VLS252010MNT-1R0M   |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited