









	<h2 style="color: #E67E22;">VLS252010HBX-1R0M-1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">VLS252010HBX-1R0M-1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">TDK Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 1UH 2.55A 65 MOHM SMD
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS252010HBX-1R0M-1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2660 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS252010HBX-1R0M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 1UH 2.55A 65 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	2660 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	2.55A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	1µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	3.22A
DC-Widerstand (DCR)	65 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252010HBX-1R0M-1 ist neu im Original, Suche VLS252010HBX-1R0M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010HBX-1R0M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010HBX-1R0M-1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS252010HBU-6R8M</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 720MA 540 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX</b> TDK VLS252010HBX TDK</p>	 <p><b>VLS252010HBX-100M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 10UH 950MA 552 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-1R5M</b> TDK VLS252010HBX-1R5M TDK</p>
 <p><b>VLS252010HBX-3R3M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.6A 178 MOHM</p>	 <p><b>VLS252010HBX-1R0M</b> TDK VLS252010HBX-1R0M TDK</p>	 <p><b>VLS252010HBX-2R2M</b> TDK TDK 252010</p>	 <p><b>VLS252010HBU-4R7M</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.01A 329 MOHM</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                      |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ⊛ VLS201612HBX-2R2M-1 | ↔ VLS201612HBX-R24M   | ⇒ VLS201612HBX-R33M  | D VLS20161ET-100M     | ⇒ VLS2016ET-R47N     |
| ⊣ VLS25010MNT-2R2M    | ⊛ VLS252008ET-100M    | D VLS252008ET-2R2M   | ⇒ VLS252010CX-100M    | ⇒ VLS252010CX-1R0M   |
| ⊛ VLS252010CX-2R2M    | ⊣ VLS252010CX-4R7M    | ⊛ VLS252010CX-R47M   | ↔ VLS252010ET-1R5N    | ⇒ VLS252010ET-2R2M   |
| D VLS252010ET-3R3M    | ⊛ VLS252010ET-4R7M    | ⊣ VLS252010HBT-100M  | ⊛ VLS252010HBT-1R5M   | ⇒ VLS252010HBT-220M  |
| ⇒ VLS252010HBT-2R2M   | ↔ VLS252010HBT-R47M   | ⊛ VLS252010HBX       | ⊣ VLS252010HBX-100M-1 | ⇒ VLS252010HBX-1R0M  |
| ↔ VLS252010HBX-1R5M-1 | ⇒ VLS252010HBX-4R7M-1 | D VLS252010HBX-R47M  | ⊛ VLS252010HBX-R47M-1 | ⊣ VLS252010HBX-R68M  |
| ⊛ VLS252010HBX-R68M-1 | D VLS252010HT-1R0N-B  | ⇒ VLS252010HT-4R7M-B | ↔ VLS252010MNNT-1R0M  | ⇒ VLS252010MNNT-1R0N |
| ⊣ VLS252010MNT-1R5M   | ⊛ VLS252010MNT-2R2M   | ↔ VLS252010MNT-4R7M  | ⇒ VLS252010MNT-R68N   | ⇒ VLS252010T-2R2M    |
| ⊛ VLS252010T-4R7M     | ⊣ VLS252010T-R47N     | ⊛ VLS252012CX-100M   | D VLS252012CX-1R5M    | ⇒ VLS252012CX-220M   |
| ↔ VLS252012ET-100M    | ⊛ VLS252012ET-100M    | ⊣ VLS252012ET-1R0N   | ⊛ VLS252012ET-1R0N    | ⇒ VLS252012ET-1R5M   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited