

	<h2 style="color: red;">S5B-PH-SM3-TB</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">S5B-PH-SM3-TB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">JST</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	CONN HEADER PH SIDE 5POS 2MM SMD
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">S5B-PH-SM3-TB.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1900 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">S5B-PH-SM3-TB</a>
Hersteller	JST
Beschreibung	CONN HEADER PH SIDE 5POS 2MM SMD
Kategorie	<a href="#">Steckverbinder, Verbinder &gt; Rechteckige Verbinder-</a>
Teilstatus	1900 pcs Stock
Serie	PH
Betriebstemperatur	-25°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount, Right Angle
Beendigung	Solder
Eigenschaften	Solder Retention
Stil	Board to Cable/Wire
Aktuelle Bewertung	2A
Material Entflammbarkeit	UL94 V-0
Anschlusstyp	Header
Anzahl der Positionen	5
Anzahl der Reihen	1
Befestigungsart	Detent Lock
Spannungswert	100V
Ingress Protection	-
Anwendungen	-
Kontaktmaterial	Brass
Anzahl der geladenen Positionen	All
Isolationsfarbe	Natural
kontaktart	Male Pin
Kontaktform	Square
Zusammengesetzte Stapelhöhen	5.5mm
Pitch - Paarung	0.079" (2.00mm)
Umhüllen	Shrouded - 4 Wall
Zeilenabstand - Paarung	-
Kontaktlänge - Zusammenpassen	0.130" (3.30mm)
Kontaktlänge - Post	-
Gesamtkontaktlänge	-
Isolationshöhe	0.217" (5.51mm)
Kontakt Finish - Paarung	Tin-Lead
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung	-
Kontakt Finish - Post	Tin-Lead
Dämm Material	Polyamide (PA46), Nylon 4/6
Kontakt Finish Dicke - Post	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S5B-PH-SM3-TB ist neu im Original, Suche S5B-PH-SM3-TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S5B-PH-SM3-TB JST mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S5B-PH-SM3-TB: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:




**S5B-ZR(LF)(SN)**  
JST  
CONN HEADER ZH SIDE 5POS  
1.5MM



**S5B-M3/9AT**  
Vishay / Semiconductor - Diodes  
Division  
DIODE GPP 5A 100V DO-214AB



**S5B-M3/57T**  
Electro-Films (EFI) / Vishay  
DIODE GPP 5A 100V DO-214AB



**S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)(P)**  
JST  
S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)(P) JST




**S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)**  
JST  
CONN HEADER PH SIDE 5POS  
2MM SMD



**S5B-ZR**  
JST  
CONN HEADER ZH SIDE 5POS  
1.5MM



**S5B-M3/9AT**  
Electro-Films (EFI) / Vishay  
DIODE GPP 5A 100V DO-214AB



**S5B-PH-K-S(LF)(SN)**  
JST  
CONN HEADER PH SIDE 5POS  
2MM

⌞ BA3105A4	⌘ C5750X7R2A105K230KM	D CC0603KRX5R7BB334	⇒ D688N2000	⇒ FAN1117ADX
⌘ FM3130-G	⌞ GQM1875C2E4R0BB12D	⌘ GRM1555C2A9R6DA01D	⇒ GRM1885C1H330GA01D	⇒ HA17324RP
D HHF5V7A3.3V4A	⌘ ISL6405ERZ	⌞ IXDF404SIA-16	⌘ LD025A2R7CAB2A	⇒ MA21D340G
⇒ MAX505AEWG	⇒ MAX5904USA+	⌘ MCD220-18I01B	⌞ N086RH04	⇒ P1803AAL
⇒ P6SMB43AR4	⇒ PI5C32244Q	D PIC12F510-E/SN	⌘ PR39MF51	⌞ QCA150A-60
⌘ S-80926CLPF-G6WTFG	D S5B-E3/57T	⇒ S5B-E3/57T	⇒ S5B-E3/9AT	⇒ S5B-E3/9AT
⌞ S5B-M3/57T	⌘ S5B-M3/57T	⇒ S5BC-13-F	⇒ SF500R27	⇒ SPT7861SCS
⌘ SPX2810M3-3.3	⌞ TC4427AEOA	⌘ TC7109CPL	D TS941AILT	⇒ UMK212SD682KD-T
⇒ VI-26R-CX	⌘ VI-B2L-MW	⌞ VI-J50-CW	⌘ W0628SA04	⇒ XC6371A241PL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited