









	<h2 style="color: #E67E22;">VLS252010HBX-R68M-1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	VLS252010HBX-R68M-1
	Hersteller / Marke:	TDK Corporation
	Teil der Beschreibung:	FIXED IND 680NH 2.98A 48 MOHM
Datenblätter:	 VLS252010HBX-R68M-1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 26000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	VLS252010HBX-R68M-1
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 680NH 2.98A 48 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	26000 pcs Stock
Serie	VLS-HBX-1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	2.98A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	680nH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Metal
Strom - Sättigung	3.62A
DC-Widerstand (DCR)	48 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252010HBX-R68M-1 ist neu im Original, Suche VLS252010HBX-R68M-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252010HBX-R68M-1 TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252010HBX-R68M-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VLS252010HT-1R0N-B TDK VLS252010HT-1R0N-B TDK</p>	 <p>VLS252010HT-4R7M-B TDK VLS252010HT-4R7M-B TDK</p>	 <p>VLS252010HBX-R33M-1 TDK Corporation FIXED IND 330NH 3.74A 31 MOHM</p>	 <p>VLS252010MNT-1R0M TDK VLS252010MNT-1R0M TDK</p>
 <p>VLS252010HBX-R24M-1 TDK Corporation FIXED IND 240NH 3.91A 29 MOHM</p>	 <p>VLS252010HBX-R68M TDK VLS252010HBX-R68M TDK</p>	 <p>VLS252010HBX-R47M-1 TDK Corporation FIXED IND 470NH 3.32A 35 MOHM</p>	 <p>VLS252010MNT-100M TDK TDK 2520</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ VLS252008ET-100M | ↔ VLS252008ET-2R2M | ⇒ VLS252010CX-100M | D VLS252010CX-1R0M | ⇒ VLS252010CX-2R2M |
| ⊣ VLS252010CX-4R7M | ⊛ VLS252010CX-R47M | D VLS252010ET-1R5N | ⇒ VLS252010ET-2R2M | ⇒ VLS252010ET-3R3M |
| ⊛ VLS252010ET-4R7M | ⊣ VLS252010HBT-100M | ⊛ VLS252010HBT-1R5M | ↔ VLS252010HBT-220M | ⇒ VLS252010HBT-2R2M |
| D VLS252010HBT-R47M | ⊛ VLS252010HBX | ⊣ VLS252010HBX-100M-1 | ⊛ VLS252010HBX-1R0M | ⇒ VLS252010HBX-1R0M-1 |
| ⇒ VLS252010HBX-1R5M-1 | ↔ VLS252010HBX-4R7M-1 | ⊛ VLS252010HBX-R47M | ⊣ VLS252010HBX-R47M-1 | ⇒ VLS252010HBX-R68M |
| ↔ VLS252010HT-1R0N-B | ⇒ VLS252010HT-4R7M-B | D VLS252010MNT-1R0M | ⊛ VLS252010MNT-1R0N | ⊣ VLS252010MNT-1R5M |
| ⊛ VLS252010MNT-2R2M | D VLS252010MNT-4R7M | ⇒ VLS252010MNT-R68N | ↔ VLS252010T-2R2M | ⇒ VLS252010T-4R7M |
| ⊣ VLS252010T-R47N | ⊛ VLS252012CX-100M | ↔ VLS252012CX-1R5M | ⇒ VLS252012CX-220M | ⇒ VLS252012ET-100M |
| ⊛ VLS252012ET-100M | ⊣ VLS252012ET-1R0N | ⊛ VLS252012ET-1R0N | D VLS252012ET-1R5M | ⇒ VLS252012ET-2R2M |
| ↔ VLS252012ET-3R3M | ⊛ VLS252012ET-4R7M | ⊣ VLS252012ET-6R8M | ⊛ VLS252012HBX-1R0M | ⇒ VLS252012HBX-2R2M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited