









	<h2 style="color: red;">VLS252012ET-1R0N</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">VLS252012ET-1R0N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">TDK Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 1UH 1.7A 87 MOHM SMD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS252012ET-1R0N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 181175 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">VLS252012ET-1R0N</a>
Hersteller	<a href="#">TDK Corporation</a>
Beschreibung	FIXED IND 1UH 1.7A 87 MOHM SMD
Kategorie	<a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a>
Teilstatus	181175 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	1µH Shielded Wirewound Inductor 1.7A 87 mOhm Max
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.047" (1.20mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.7A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±30%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	1µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	2.2A
DC-Widerstand (DCR)	87 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Verpackung	Original-Reel®
Induktivität Frequenz - Test	1MHz
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	445-6636-6

VLS252012ET-1R0N ist neu im Original, Suche VLS252012ET-1R0N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252012ET-1R0N TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252012ET-1R0N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS252012ET-1R5M</b> TDK VLS252012ET-1R5M TDK</p>	 <p><b>VLS252012CX-6R8M-1</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 1.02A 330 MOHM</p>	 <p><b>VLS252012ET-100M</b> TDK TDK 2520</p>	 <p><b>VLS252012ET-1R0N</b> TDK/NAS TDK/NAS SMD</p>
 <p><b>VLS252012ET-1R5N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 1.45A 126 MOHM</p>	 <p><b>VLS252012CX-R47N</b> TDK</p>	 <p><b>VLS252012ET-1R0N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 1UH 1.7A 87 MOHM SMD</p>	 <p><b>VLS252012ET-100M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 10UH 590MA 756 MOHM</p>

### heiße Teile

Mehr

 VLS252010HBX-100M-1	 VLS252010HBX-1R0M	 VLS252010HBX-1R0M-1	 VLS252010HBX-1R5M-1	 VLS252010HBX-4R7M-1
 VLS252010HBX-R47M	 VLS252010HBX-R47M-1	 VLS252010HBX-R68M	 VLS252010HBX-R68M-1	 VLS252010HT-1R0N-B
 VLS252010HT-4R7M-B	 VLS252010MNT-1R0M	 VLS252010MNT-1R0N	 VLS252010MNT-1R5M	 VLS252010MNT-2R2M
 VLS252010MNT-4R7M	 VLS252010MNT-R68N	 VLS252010T-2R2M	 VLS252010T-4R7M	 VLS252010T-R47N
 VLS252012CX-100M	 VLS252012CX-1R5M	 VLS252012CX-220M	 VLS252012ET-100M	 VLS252012ET-100M
 VLS252012ET-1R0N	 VLS252012ET-1R5M	 VLS252012ET-2R2M	 VLS252012ET-3R3M	 VLS252012ET-4R7M
 VLS252012ET-6R8M	 VLS252012HBX-1R0M	 VLS252012HBX-2R2M	 VLS252012HBX-2R2M-1	 VLS252012HBX-R33M
 VLS252012HBX-R47M	 VLS252012MNT-100M	 VLS252012MNT-1R0N	 VLS252012MNT-3R3M	 VLS252012MNT-6R8M
 VLS252012T-100MR59	 VLS252012T-1R0N1R7	 VLS252012T-1R5N1R4	 VLS252012T-2R2M1R3	 VLS252012T-3R3MR99
 VLS252012T-3R3MR99-1	 VLS252012T-3R3MR99LC	 VLS252012T-4R7M	 VLS252012T-4R7MR81	 VLS252012T-4R7MR81LC

