








	<b>VLS5045EX-2R2N</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS5045EX-2R2N
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 2.2UH 4.7A 28.6 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.VLS5045EX-2R2N.pdf</a> <a href="#">2.VLS5045EX-2R2N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 500000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS5045EX-2R2N
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 2.2UH 4.7A 28.6 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	500000 pcs Stock
Serie	VLS-EX
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.177" (4.50mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	4.7A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±30%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	2.2µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	6.4A
DC-Widerstand (DCR)	28.6 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	100kHz
Verpackung	Original-Reel®

VLS5045EX-2R2N ist neu im Original, Suche VLS5045EX-2R2N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS5045EX-2R2N TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS5045EX-2R2N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>VLS5045EX-330M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 33UH 1.3A 312MOHM SMD	 <b>VLS5045EX-3R3N-CA</b> TDK Corporation FIXD IND 3.3UH 4.2A 35.1MOHM SMD	 <b>VLS5045EX-220M-CA</b> TDK Corporation FIXD IND 22UH 1.8A 162.5MOHM SMD	 <b>VLS5045EX-2R2N-CA</b> TDK Corporation FIXD IND 2.2UH 4.7A 28.6MOHM SMD
 <b>VLS5045EX-221M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 220UH 450MA 1.365OHM	 <b>VLS5045EX-3R3N</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 4.2A 35.1 MOHM	 <b>VLS5045EX-220M</b> TDK Corporation FIXED IND 22UH 1.8A 162.5 MOHM	 <b>VLS5045EX-221M</b> TDK Corporation FIXED IND 220UH 450MA 1.365 OHM

### heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ VLS3012T-6R8MR90 | ↔ VLS3015ET-100M   | ⇒ VLS3015ET-100M   | D VLS3015ET-150M   | ⇒ VLS3015ET-1R0N   |
| ⊣ VLS3015ET-1R0N   | ⊛ VLS3015ET-1R5N   | D VLS3015ET-220M   | ⇒ VLS3015ET-2R2M   | ⇒ VLS3015ET-3R3M   |
| ⊛ VLS3015ET-3R3M   | ⊣ VLS3015ET-470M   | ⊛ VLS3015ET-4R7M   | ↔ VLS3015ET-4R7M   | ⇒ VLS3015T-150M-2  |
| D VLS3015T-1R0N2R0 | ⊛ VLS3015T-220MR45 | ⊣ VLS3015T-2R2M    | ⊛ VLS3015T-2R2M1R4 | ⇒ VLS3015T-330MR36 |
| ⇒ VLS4012ET-100M   | ↔ VLS4012ET-150M   | ⊛ VLS4012ET-1R0N   | ⊣ VLS4012ET-1R5N   | ⇒ VLS4012ET-220M   |
| ↔ VLS4012ET-2R2M   | ⇒ VLS4012ET-470M   | D VLS4012ET-4R7M   | ⊛ VLS4012T-100MR82 | ⊣ VLS4012T-101MR25 |
| ⊛ VLS4012T-1R0N1R6 | D VLS4012T-1R5N1R5 | ⇒ VLS4012T-2R2M1R4 | ↔ VLS4012T-470MR39 | ⇒ VLS4012T-4R7M1R1 |
| ⊣ VLS4012T-6R8M1R0 | ⊛ VLS6045EX-100M   | ↔ VLS6045EX-100M   | ⇒ VLS6045EX-1R0N   | ⇒ VLS6045EX-1R5N   |
| ⊛ VLS6045EX-221M   | ⊣ VLS6045EX-2R0N   | ⊛ VLS6045EX-2R2L-S | D VLS6045EX-2R2N   | ⇒ VLS6045EX-3R3L-S |
| ↔ VLS6045EX-470M   | ⊛ VLS6045EX-4R7L-S | ⊣ VLS6045EX-4R7M   | ⊛ VLS6045EX-4R7M-W | ⇒ VLS6045EX-6R8M   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited