












|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|  | <b>TIP30CTU</b>                |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | TIP30CTU   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                             |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | TRANS PNP 100V 1A TO-220   |
|  | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.TIP30CTU.pdf</a><br><a href="#">2.TIP30CTU.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 1700 pcs Stock Available.                          |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

### Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                                   | TIP30CTU   |
| Hersteller                                    | AMI Semiconductor / ON Semiconductor               |
| Beschreibung                                  | TRANS PNP 100V 1A TO-220                           |
| Kategorie                                     | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar |
| Teilstatus                                    | 1700 pcs Stock                                     |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit               | 7 Weeks  |
| detaillierte Beschreibung                     | Bipolar (BJT) Transistor PNP 100V 1A 3MHz 2W       |
| Serie   | -  |
| Betriebstemperatur                            | 150 °C (TJ)  |
| Befestigungsart                               | Through Hole                                       |
| Leistung - max                                | 2W   |
| Verpackung / Gehäuse                          | TO-220-3   |
| Supplier Device-Gehäuse                       | TO-220-3   |
| Transistor-Typ                                | PNP  |
| Strom - Kollektor (Ic) (max)                  | 1A   |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 100V   |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic                  | 700mV @ 125mA, 1A                                  |
| Strom - Collector Cutoff (Max)                | 300µA  |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE          | 15 @ 1A, 4V  |
| Frequenz - Übergang                           | 3MHz   |
| Verpackung                                    | Tube   |
| Basisteilenummer                              | TIP30  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status               | Lead free / RoHS Compliant                         |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)     | 1 (Unlimited)                                      |
| Andere Namen                                  | TIP30CTU-ND  |

TIP30CTU ist neu im Original, Suche TIP30CTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TIP30CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TIP30CTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>TIP30C-S</b><br/>Bourns, Inc.<br/>TRANS PNP 100V 1A</p>                              |  <p><b>TIP31</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 40V 3A TO-220</p>              |  <p><b>TIP31</b><br/>Central Semiconductor<br/>THROUGH-HOLE<br/>TRANSISTOR-BIPOLAR</p> |  <p><b>TIP31</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 40V 3A TO220AB</p>    |
|  <p><b>TIP30G</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS PNP 40V 1A TO220AB</p> |  <p><b>TIP30C</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS PNP 100V 1A TO220AB</p> |  <p><b>TIP30CTU</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>TRANS PNP 100V 1A TO-220</p>    |  <p><b>TIP30CG</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS PNP 100V 1A TO220AB</p> |

### heiße Teile

Mehr

|                  |                |                 |                |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| TIP120-S         | TIP120TU       | TIP120TU        | TIP121TU       | TIP121TU       |
| TIP122/TIP127    | TIP122FP       | TIP122TM/SOT252 | TIP122TU       | TIP122TU       |
| TIP126TM/SOT-252 | TIP127FP       | TIP127TM/SOT252 | TIP127TU       | TIP127TU       |
| TIP142TU         | TIP142TU       | TIP147TU        | TIP147TU       | TIP152-S       |
| TIP2955G         | TIP29CTU       | TIP29CTU        | TIP30ATU       | TIP30ATU       |
| TIP30CTU         | TIP31ATU       | TIP31ATU        | TIP31C/SOT-252 | TIP31CTU       |
| TIP31CTU         | TIP32AFI       | TIP32ATU        | TIP32ATU       | TIP32BTU       |
| TIP32BTU         | TIP32C/SOT-252 | TIP32CL-TA3-T   | TIP32CTU       | TIP32CTU       |
| TIP36C-0-U/PS    | TIP41-CTU      | TIP41BTU        | TIP41BTU       | TIP41C/SOT-252 |
| TIP41CFTU        | TIP41CTU       | TIP41CTU        | TIP41CTU-F129  | TIP42C-U       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited