




|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>CLLD11X7R1A224M</b>         |   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | CLLD11X7R1A224M   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | TDK Corporation   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0805   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <b>Datenblätter:</b>           |  <a href="#">CLLD11X7R1A224M.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform   |
|   | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, Stock Available.  |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong   |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | CLLD11X7R1A224M                       |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0805           |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | CLL                                   |
| Spannung - Nennwert      | 10V                                   |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 125°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | Low ESL (Multi-Terminal)              |
| Kapazität                | 0.22µF                                |
| Toleranz                 | ±20%                                  |
| Anwendungen              | Bypass, Decoupling                    |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 0805 (2012 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X7R                                   |
| Dicke (max)              | 0.022" (0.55mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

CLLD11X7R1A224M ist neu im Original, Suche CLLD11X7R1A224M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CLLD11X7R1A224M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CLLD11X7R1A224M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <p><b>CLLD11X7R1A474M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.47UF 10V X7R 0805</p>  |  <p><b>CLLC1AX7S0G684M050AC</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.68UF 4V X7S 0603</p> |  <p><b>CLLD11X7R0J334M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.33UF 6.3V X7R 0805</p> |  <p><b>CLLD11X7R1A104M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.1UF 10V X7R 0805</p>  |
|  <p><b>CLLD11X7R1C473M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.047UF 16V X7R 0805</p> |  <p><b>CLLD11X7R0G104MT00AN</b><br/>TDK<br/>CLLD11X7R0G104MT00AN TDK</p>               |  <p><b>CLLD11X7S0G105M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 1UF 4V X7S 0805</p>      |  <p><b>CLLD11X7R1A334M</b><br/>TDK Corporation<br/>CAP CER 0.33UF 10V X7R 0805</p> |

heiße Teile

Mehr

|                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ⊕ CLL4760A             | ↔ CLL5236B             | ⇒ CLL5236BTR           | D CLL5248BTR           | ⇒ CLL5250BTR           |
| ⊖ CLLC1AX6S0G475M050AC | ⊕ CLLC1AX7R0G104M050AC | D CLLC1AX7S0G104M050AC | ⇒ CLLC1AX7S0G105M050AC | ⇒ CLLC1AX7S0G225M050AC |
| ⊕ CLLC1AX7S0G225MT0N0N | ⊖ CLLC1AX7S0G334M050AC | ⊕ CLLC1AX7S0G473M050AC | ↔ CLLC1AX7S0G474M050AC | ⇒ CLLC1AX7S0G684M050AC |
| D CLLC1AX7S0G684M050AC | ⊕ CLLD11X7R0G104MT00AN | ⊖ CLLD11X7R0J334M      | ⊕ CLLD11X7R0J684M      | ⇒ CLLD11X7R1A104M      |
| ⇒ CLLD11X7R1A334M      | ↔ CLLD11X7R1A474M      | ⊕ CLLD11X7R1C473M      | ⊖ CLLD11X7R1C683M      | ⇒ CLLD11X7S0G105M      |
| ↔ CLLD11X7S0G105MTB09N | ⇒ CLLD11X7S0G155M      | D CLLD11X7S0G225M      | ⊕ CLLD11X7S0G684M      | ⊖ CLLD11X7S0G684MTB09N |
| ⊕ CLLD11X7S0J474M      | D CLLE1AX7R0G104M050AC | ⇒ CLLE1AX7R0G105M085AC | ↔ CLLE1AX7R0G473M050AC | ⇒ CLLE1AX7R0J105M085AC |
| ⊖ CLLE1AX7R0J105MT0J0N | ⊕ CLLE1AX7R0J155M085AC | ↔ CLLE1AX7R0J474M050AC | ⇒ CLLE1AX7R0J684M050AC | ⇒ CLLE1AX7R0J684M050AC |
| ⊕ CLLE1AX7R1A104M050AC | ⊖ CLLE1AX7R1A154M050AC | ⊕ CLLE1AX7R1A224M050AC | D CLLE1AX7R1A334M050AC | ⇒ CLLE1AX7S0G104M050AC |
| ↔ CLLE1AX7S0G105M050AC | ⊕ CLLE1AX7S0G155M050AC | ⊖ CLLE1AX7S0G225M/0.55 | ⊕ CLLE1AX7S0G225M/0.95 | ⇒ CLLE1AX7S0G225M050AC |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited