








	<h2 style="color: red;">LBC2016T4R7M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">LBC2016T4R7M</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Taiyo Yuden</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 4.7UH 355MA 370 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.LBC2016T4R7M.pdf</a> <a href="#">2.LBC2016T4R7M.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">LBC2016T4R7M</a>
Hersteller	<a href="#">Taiyo Yuden</a>
Beschreibung	FIXED IND 4.7UH 355MA 370 MOHM
Kategorie	<a href="#">Induktoren, Spulen, Drosseln &gt; Fixed Induktivitäten</a>
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	LB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.071" (1.80mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	355mA
Abschirmung	Unshielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	0806 (2016 Metric)
Induktivität	4.7µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	-
Strom - Sättigung	-
DC-Widerstand (DCR)	370 mOhm
Frequenz - Eigenresonanz	45MHz
Frequenz - Prüfung	7.96MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

LBC2016T4R7M ist neu im Original, Suche LBC2016T4R7M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LBC2016T4R7M Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage LBC2016T4R7M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <b>LBC2016T680K</b> Taiyo Yuden FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD	 <b>LBC2518T100K</b> Taiyo Yuden FIXED IND 10UH 375MA 360 MOHM	 <b>LBC2016T3R3M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 3.3UH 410MA 270 MOHM	 <b>LBC25181R0M</b> TAIYO LBC25181R0M TAIYO
 <b>LBC2016T470M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 47UH 110MA 4.3 OHM SMD	 <b>LBC2016T330M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 33UH 135MA 2.8 OHM SMD	 <b>LBC2016T6R8M</b> Taiyo Yuden FIXED IND 6.8UH 290MA 590 MOHM	 <b>LBC2016T330K</b> Taiyo Yuden FIXED IND 33UH 135MA 2.8 OHM SMD

### heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ LBC2012T100M</li> <li>⊖ LBC2016T1R0M</li> <li>⊕ LBC2016T680K</li> <li>D LBC2518T101K</li> <li>⇒ LBC2518T1R0M</li> <li>⇒ LBC2518T2R2M</li> <li>⊕ LBC2518T470M/470K</li> <li>⊖ LBC3225T3R3MR</li> <li>⊕ LBC817-40LT1G</li> <li>⇒ LBC847BWT1G</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ LBC2012T1R0M</li> <li>⊕ LBC2016T220K</li> <li>⊖ LBC2016T6R8M</li> <li>⊕ LBC2518T101M</li> <li>⇒ LBC2518T1R0MR</li> <li>⇒ LBC2518T330K</li> <li>D LBC2518T4R7M</li> <li>⊕ LBC807-16WT1G</li> <li>⊖ LBC817-40WT1G</li> <li>⊕ LBC847CWT1G</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ LBC2012T2R2M</li> <li>D LBC2016T220M</li> <li>⊕ LBC25181R0M</li> <li>⊖ LBC2518T150K</li> <li>⊕ LBC2518T220M</li> <li>D LBC2518T330M</li> <li>⇒ LBC2518T681M</li> <li>⇒ LBC807-40LT1G</li> <li>⊕ LBC846AWT1G</li> <li>⊖ LBC848BWT1G</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D LBC2016T100K</li> <li>⇒ LBC2016T3R3M</li> <li>⇒ LBC2518T100K</li> <li>⊕ LBC2518T150M</li> <li>⊖ LBC2518T221K</li> <li>⊕ LBC2518T3R3M</li> <li>⇒ LBC2518T6R8M</li> <li>⇒ LBC807-40WT1G</li> <li>D LBC846BWT1G</li> <li>⊕ LBC856BDW1T1G</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ LBC2016T100M</li> <li>⇒ LBC2016T470M</li> <li>⇒ LBC2518T100M</li> <li>⇒ LBC2518T151M</li> <li>⇒ LBC2518T221M</li> <li>⊖ LBC2518T470M</li> <li>⇒ LBC3225T100MR</li> <li>⇒ LBC817-25WT1G</li> <li>⇒ LBC847AWT1G</li> <li>⇒ LBCA2W6GT2-475</li> </ul> |
|--|--|--|---|---|