









	<h2 style="color: red;">B13B-PH-SM3-TB</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">B13B-PH-SM3-TB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">JST</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	CONN HEADER PH TOP 13POS 2MM SMD
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">B13B-PH-SM3-TB.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	B13B-PH-SM3-TB
Hersteller	JST
Beschreibung	CONN HEADER PH TOP 13POS 2MM SMD
Kategorie	<a href="#">Steckverbinder, Verbinder &gt; Rechteckige Verbinder-</a>
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	PH
Betriebstemperatur	-25°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Beendigung	Solder
Eigenschaften	Solder Retention
Stil	Board to Cable/Wire
Aktuelle Bewertung	2A
Material Entflammbarkeit	UL94 V-0
Anschlusstyp	Header
Anzahl der Positionen	13
Anzahl der Reihen	1
Befestigungsart	Detent Lock
Spannungswert	100V
Ingress Protection	-
Anwendungen	-
Kontaktmaterial	Copper Alloy
Anzahl der geladenen Positionen	All
Isolationsfarbe	Natural
kontaktart	Male Pin
Kontaktform	Square
Zusammengesetzte Stapelhöhen	8.6mm
Pitch - Paarung	0.079" (2.00mm)
Umhüllen	Shrouded - 4 Wall
Zeilenabstand - Paarung	-
Kontaktlänge - Zusammenpassen	0.134" (3.39mm)
Kontaktlänge - Post	-
Gesamtkontaktlänge	-
Isolationshöhe	0.260" (6.60mm)
Kontakt Finish - Paarung	Tin-Lead
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung	-
Kontakt Finish - Post	Tin-Lead
Dämm Material	Polyamide (PA46), Nylon 4/6
Kontakt Finish Dicke - Post	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

B13B-PH-SM3-TB ist neu im Original, Suche B13B-PH-SM3-TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B13B-PH-SM3-TB JST mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage B13B-PH-SM3-TB: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B13B-PH-SM4-TBT(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PH TOP 13POS 2MM SMD</p>	 <p><b>B13B-PH-K-S(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PH TOP 13POS 2MM</p>	 <p><b>B13B-XASK-1(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER XA 13POS 2.5MM TIN</p>	 <p><b>B13B-PH-SM4-TB(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PH TOP 13POS 2MM SMD</p>
 <p><b>B13B-PASK-1</b> JST CONN HEADER PA 13POS TOP W/BOSS</p>	 <p><b>B13B-XH-A(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER XH TOP 13POS 2.5MM</p>	 <p><b>B13B-PASK(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PA 13POS TOP 2MM TIN</p>	 <p><b>B13B-PASK-1(LF)(SN)</b> JST CONN HEADER PA 13POS TOP W/BOSS</p>

⊣ B130B-13	⊛ B130B-13-F	D B130B-13F	⇒ B130L-13	⇒ B130L-13
⊛ B130L-13-F	⊣ B130LAW-7	⊛ B130LAW-7-F	⇒ B130LB-13	⇒ B130LB-13-F
D B130LB-E3/52T	⊛ B130LBT-01	⊣ CAT93C86V1-TE1	⊛ CC0402KRX5R7BB223	⇒ CL05B221JB5NNNC
⇒ CR6L-150S	⇒ EZ1585CM-2.5	⊛ FC50S6R5	⊣ GRM0225C1E8R6BA03L	⇒ GRM0335C1E3R9CD01D
⇒ GRM1886S1H9R2DZ01D	⇒ HT82M30A-0003	D HV7801K1-G	⊛ IRFR024NPBF	⊣ ISL78201AVEZ
⊛ LM25101AMRX/NOPB	D LM2940SX-15	⇒ LT3693EMSE#PBF	⇒ MIC1557YM5TR	⇒ MMSZ5247B
⊣ NJM2794RB2	⊛ RN731VTE	⇒ SFM14PL-TP	⇒ SSC9522SA-TL	⇒ ST485BDR
⊛ TA2025PG	⊣ TA75W393FU	⊛ TDA8709T	D UCC27201DRM	⇒ UPC3218GV-E1
⇒ VS10-050A-400JT	⊛ WG15018R	⊣ XC6120N272MR	⊛ XRP6337ISCXDA-F	⇒ ZSR700N8

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited