









|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|  | <h2>MAX2440EAI+T</h2>          |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | MAX2440EAI+T   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>     | Maxim Integrated   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | IC RX IMAGE REJECT 28-SSOP   |
|   | <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">1.MAX2440EAI+T.pdf</a><br><a href="#">2.MAX2440EAI+T.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 18000 pcs Stock Available.                                 |
|   | <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong  |
|   | <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |                                |  |

| Spezifikationen                           |  |
|---|--|
| Teilenummer                               | MAX2440EAI+T   |
| Hersteller                                | Maxim Integrated   |
| Beschreibung                              | IC RX IMAGE REJECT 28-SSOP                               |
| Kategorie                                 | Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber, |
| Teilstatus                                | 18000 pcs Stock  |
| detaillierte Beschreibung                 | Receiver 28-SSOP   |
| Serie                                     | -  |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 85°C   |
| Befestigungsart                           | Surface Mount  |
| Art                                       | Receiver   |
| Verpackung / Gehäuse                      | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)                           |
| Supplier Device-Gehäuse                   | 28-SSOP  |
| Spannungsversorgung                       | 2.7 V ~ 4.8 V  |
| Protokoll                                 | -  |
| Anzahl der Treiber / Empfänger            | -  |
| Duplex                                    | -  |
| Datenrate                                 | -  |
| Verpackung                                | Tape & Reel (TR)   |
| Basisteilenummer                          | MAX2440  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant                               |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited)  |

MAX2440EAI+T ist neu im Original, Suche MAX2440EAI+T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX2440EAI+T Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX2440EAI+T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>MAX2440EAI+T</b><br/>MAX<br/>MAX SSOP28</p>                      |  <p><b>MAX2440EAI+</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC RX IMAGE REJECT 28-SSOP</p> |  <p><b>MAX243EWE+T</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC MULTI-CH RS232 DVR/RCV<br/>16SOIC</p> |  <p><b>MAX243MJE/883B</b><br/>Maxim Integrated<br/>IC RS-232 DRVR/RCVR COTS</p> |
|  <p><b>MAX24410EVKIT#</b><br/>Microsemi<br/>KIT EVALUATION MAX24410</p> |  <p><b>MAX2441EAI</b><br/>MAXIM<br/>MAX2441EAI MAXIM</p>                       |  <p><b>MAX24405EXG+</b><br/>Microsemi<br/>IC CLK MULT 5-OUTPUT</p>                       |  <p><b>MAX24410EXG+</b><br/>Microsemi<br/>IC CLK MULT 10-OUTPUT</p>             |

heiße Teile

Mehr

- |                  |                 |                    |                 |                |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| ⊗ MAX24101ELU+   | ↔ MAX24101ELU+T | ⇒ MAX2410EEI       | D MAX2411AEEI-T | ↔ MAX241CAI    |
| ⊖ MAX241CWI      | ⊗ MAX241EAI     | D MAX241ECAI       | ⇒ MAX241ECWI+T  | ↔ MAX241ECWI-T |
| ⊗ MAX241EEAI     | ⊖ MAX241EWI     | ⊗ MAX24287ETK+     | ↔ MAX242CPN     | ↔ MAX242CPN+   |
| D MAX242CWM      | ⊗ MAX242CWN     | ⊖ MAX242EPN        | ⊗ MAX242EPN+    | ↔ MAX242EWN    |
| ⇒ MAX242EWN+     | ↔ MAX242EWN/CWN | ⊗ MAX243CWE+T      | ⊖ MAX243ESE     | ↔ MAX243EWE    |
| ↔ MAX2440EAI+T   | ⇒ MAX2440EAI-T  | D MAX2441EAI       | ⊗ MAX2451CSE-T  | ⊖ MAX2470EUT   |
| ⊗ MAX2470EUT+T   | D MAX2470EUT-T  | ⇒ MAX2471EUT       | ↔ MAX2471EUT+T  | ↔ MAX2471EUT-T |
| ⊖ MAX2472EUT+T   | ⊗ MAX2473EUT    | ↔ MAX2473EUT+T     | ⇒ MAX2502ELM    | ↔ MAX2504AELM  |
| ⊗ MAX2504AELM-TD | ⊖ MAX2507ELM    | ⊗ MAX2507ELM#TDG42 | D MAX2507ELM+T  | ↔ MAX250CPD    |
| ↔ MAX250CSD      | ⊗ MAX250CSD+T   | ⊖ MAX250CSD-T      | ⊗ MAX250EPD     | ↔ MAX250ESD    |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited