









	<b>VLS252015ET-3R3M</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VLS252015ET-3R3M
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TDK Corporation
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 3.3UH 1.05A 219 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS252015ET-3R3M.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS252015ET-3R3M
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 3.3UH 1.05A 219 MOHM
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.039" (1.00mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1.05A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	1008 (2520 Metric)
Induktivität	3.3µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	1.2A
DC-Widerstand (DCR)	219 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Frequenz - Prüfung	1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VLS252015ET-3R3M ist neu im Original, Suche VLS252015ET-3R3M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS252015ET-3R3M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS252015ET-3R3M: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS252015ET-6R8M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 730MA 480 MOHM</p>	 <p><b>VLS252015ET-1R5N-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 1.5UH 1.45A 120 MOHM</p>	 <p><b>VLS252015ET-6R8M</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 730MA 480 MOHM</p>	 <p><b>VLS252015ET-2R2M</b> TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 1.25A 160 MOHM</p>
 <p><b>VLS252015ET-4R7M</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 890MA 318 MOHM</p>	 <p><b>VLS252015ET-2R2M/VLS252</b> TDK TDK 2520</p>	 <p><b>VLS252015ET-4R7M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 890MA 318 MOHM</p>	 <p><b>VLS252015ET-3R3M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.05A 219 MOHM</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                        |                        |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| ⊛ VLS252012ET-3R3M    | ↔ VLS252012ET-4R7M     | ⇒ VLS252012ET-6R8M     | D VLS252012HBX-1R0M    | ⇒ VLS252012HBX-2R2M  |
| ⊣ VLS252012HBX-2R2M-1 | ⊛ VLS252012HBX-R33M    | D VLS252012HBX-R47M    | ⇒ VLS252012MNT-100M    | ⇒ VLS252012MNT-1R0N  |
| ⊛ VLS252012MNT-3R3M   | ⊣ VLS252012MNT-6R8M    | ⊛ VLS252012T-100MR59   | ↔ VLS252012T-1R0N1R7   | ⇒ VLS252012T-1R5N1R4 |
| D VLS252012T-2R2M1R3  | ⊛ VLS252012T-3R3MR99   | ⊣ VLS252012T-3R3MR99-1 | ⊛ VLS252012T-3R3MR99LC | ⇒ VLS252012T-4R7M    |
| ⇒ VLS252012T-4R7MR81  | ↔ VLS252012T-4R7MR81LC | ⊛ VLS252012T-5R6M-1    | ⊣ VLS252012T-6R8MR66   | ⇒ VLS252012T-R47N2R1 |
| ↔ VLS252015ET-4R7M    | ⇒ VLS252015ET-6R8M     | D VLS252015RT-1R5N     | ⊛ VLS252015T-100MR66   | ⊣ VLS252015T-1R5N1R4 |
| ⊛ VLS252015T-2R2M1R2  | D VLS252015T-3R3M1R0   | ⇒ VLS252015T-4R7MR89   | ↔ VLS3010ET-100M       | ⇒ VLS3010ET-150M     |
| ⊣ VLS3010ET-220M      | ⊛ VLS3010ET-2R2M       | ↔ VLS3010ET-3R3M       | ⇒ VLS3010ET-3R3M       | ⇒ VLS3010ET-4R7M     |
| ⊛ VLS3010ET-4R7M      | ⊣ VLS3010ET-6R8M       | ⊛ VLS3010HT-100M-1     | D VLS3010T-100MR65     | ⇒ VLS3010T-1R5N1R6   |
| ↔ VLS3010T-220MR46    | ⊛ VLS3010T-2R2M1R3     | ⊣ VLS3010T-2R2M1R3-1   | ⊛ VLS3010T-3R3M1R1     | ⇒ VLS3010T-3R3M1R1-1 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited