










	<h2 style="color: #E67E22;">LTM2887CY-3I#PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: LTM2887CY-3I#PBF</p> <p>Hersteller / Marke: ADI (Analog Devices, Inc.)</p> <p>Teil der Beschreibung: DGTL ISO 6-CH I2C 32BGA</p> <p>Datenblätter:  1.LTM2887CY-3I#PBF.pdf  2.LTM2887CY-3I#PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1029 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	LTM2887CY-3I#PBF
Hersteller	ADI (Analog Devices, Inc.)
Beschreibung	DGTL ISO 6-CH I2C 32BGA
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	1029 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	I ² C Digital Isolator 2500Vrms 6 Channel 400kHz
Serie	µModule®
Technologie	Magnetic Coupling
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	I ² C
Anzahl der Kanäle	6
Verpackung / Gehäuse	32-BBGA
Supplier Device-Gehäuse	32-BGA (15x11.25)
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Spannung - Isolation	2500Vrms
Datenrate	400kHz
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	250ns, 250ns (Max)
Isolierte Macht	Yes
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	3/3
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	30kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	250ns, 250ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	-
Verpackung	Tray
Basisteilenummer	LTM2887
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	4 (72 Hours)



LTM2887CY-3I#PBF ist neu im Original, Suche LTM2887CY-3I#PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LTM2887CY-3I#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LTM2887CY-3I#PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>LTM2886Y-3S LT LT BGA</p>	 <p>LTM2887CY-3S#PBF Linear Technology / Analog Devices DGTL ISO 6-CH SPI 32BGA</p>	 <p>LTM2887CY-3S#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) DGTL ISO 6-CH SPI 32BGA</p>	 <p>LTM2887CY-5I#PBF Linear Technology / Analog Devices DGTL ISO 6-CH I2C 32BGA</p>
 <p>LTM2887CY-3I#PBF Linear Technology / Analog Devices DGTL ISO 6-CH I2C 32BGA</p>	 <p>LTM2886Y-5I Advanced Linear Devices, Inc. LTM2886Y-5I LINEAR</p>	 <p>LTM2886Y-3I Advanced Linear Devices, Inc. LTM2886Y-3I LINEAR</p>	 <p>LTM2886Y-5S LINEAR LTM2886Y-5S LINEAR</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  LTM2882CV-3#PBF |  LTM2882CV-3#PBF |  LTM2882V-5 |  LTM2882Y-3 |  LTM2882Y-5 |
|  LTM2883CY-3S#PBF |  LTM2883CY-3S#PBF |  LTM2883CY-5I#PBF |  LTM2883CY-5I#PBF |  LTM2883CY-5S#PBF |
|  LTM2883CY-5S#PBF |  LTM2883HY-3S#PBF |  LTM2883HY-3S#PBF |  LTM2883HY-5I#PBF |  LTM2883HY-5I#PBF |
|  LTM2883IY-3I |  LTM2883IY-3S |  LTM2883IY-5I#PBF |  LTM2883IY-5I#PBF |  LTM2883Y-5S |
|  LTM2884Y |  LTM2885CY-3#PBF |  LTM2886CY-5I#PBF |  LTM2886CY-5I#PBF |  LTM2886Y-5S |
|  LTM2887CY-3I#PBF |  LTM2887CY-3S#PBF |  LTM2887CY-3S#PBF |  LTM2887CY-5I#PBF |  LTM2887CY-5I#PBF |
|  LTM2887HY-3I |  LTM2892CY-I#PBF |  LTM2892CY-I#PBF |  LTM2892CY-S#PBF |  LTM2892CY-S#PBF |
|  LTM2892Y-1 |  LTM2987CY#PBF |  LTM2987CY#PBF |  LTM2987CYNFS#PBF |  LTM2987IY#PBF |
|  LTM2987IY#PBF |  LTM2987IYNFS#PBF |  LTM2987Y |  LTM2987YNFS |  LTM4600-ES |
|  LTM4600EV |  LTM4600EV#PBF |  LTM4600EV#PBF |  LTM4600HVMPV#PBF |  LTM4600HVMPV#PBF |

