








	<h2 style="color: red;">VLS3015ET-4R7M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">VLS3015ET-4R7M</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">TDK Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FIXED IND 4.7UH 1A 136 MOHM SMD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VLS3015ET-4R7M.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 573 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	VLS3015ET-4R7M
Hersteller	TDK Corporation
Beschreibung	FIXED IND 4.7UH 1A 136 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	573 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	4.7µH Shielded Wirewound Inductor 1A 136 mOhm
Serie	VLS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)
Höhe - eingesteckt (max)	0.059" (1.50mm)
Art	Wirewound
Aktuelle Bewertung	1A
Abschirmung	Shielded
Toleranz	±20%
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Supplier Device-Gehäuse	-
Induktivität	4.7µH
Q @ Frequenz	-
Material - Kern	Ferrite
Strom - Sättigung	1A
DC-Widerstand (DCR)	136 mOhm Max
Frequenz - Eigenresonanz	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Induktivität Frequenz - Test	1MHz
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	445-6679-2

VLS3015ET-4R7M ist neu im Original, Suche VLS3015ET-4R7M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS3015ET-4R7M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS3015ET-4R7M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VLS3015ET-470M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 47UH 410MA 1.5 OHM SMD</p>	 <p><b>VLS3015ET-6R8M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 1.05A 216 MOHM</p>	 <p><b>VLS3015ET-470M</b> TDK Corporation FIXED IND 47UH 320MA 1.5 OHM SMD</p>	 <p><b>VLS3015ET-3R3M</b> TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 1.15A 112 MOHM</p>
 <p><b>VLS3015T-100MR70</b> TDK Corporation FIXED IND 10UH 700MA 276 MOHM</p>	 <p><b>VLS3015ET-6R8M</b> TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 920MA 216 MOHM</p>	 <p><b>VLS3015ET-4R7M-CA</b> TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.35A 136 MOHM</p>	 <p><b>VLS3015T-150M-2</b> TDK VLS3015T-150M-2 TDK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ VLS3012ET-6R8M	↔ VLS3012ET-6R8M	⇒ VLS3012HBX-1R5M	D VLS3012HBX-2R2M	⇄ VLS3012HT-4R7M-1T
⊣ VLS3012T-100MR72	⊗ VLS3012T-1R0N2R2	D VLS3012T-220MR49	⇒ VLS3012T-2R2M1R5	⇄ VLS3012T-2R2M1R5-1
⊗ VLS3012T-3R3M1R3	⊣ VLS3012T-470MR34	⊗ VLS3012T-4R7M1R0	↔ VLS3012T-6R8MR90	⇄ VLS3015ET-100M
D VLS3015ET-100M	⊗ VLS3015ET-150M	⊣ VLS3015ET-1R0N	⊗ VLS3015ET-1R0N	⇄ VLS3015ET-1R5N
⇒ VLS3015ET-220M	↔ VLS3015ET-2R2M	⊗ VLS3015ET-3R3M	⊣ VLS3015ET-3R3M	⇄ VLS3015ET-470M
↔ VLS3015ET-4R7M	⇒ VLS3015T-150M-2	D VLS3015T-1R0N2R0	⊗ VLS3015T-220MR45	⊣ VLS3015T-2R2M
⊗ VLS3015T-2R2M1R4	D VLS3015T-330MR36	⇒ VLS4012ET-100M	↔ VLS4012ET-150M	⇄ VLS4012ET-1R0N
⊣ VLS4012ET-1R5N	⊗ VLS4012ET-220M	↔ VLS4012ET-2R2M	⇒ VLS4012ET-470M	⇄ VLS4012ET-4R7M
⊗ VLS4012T-100MR82	⊣ VLS4012T-101MR25	⊗ VLS4012T-1R0N1R6	D VLS4012T-1R5N1R5	⇄ VLS4012T-2R2M1R4
↔ VLS4012T-470MR39	⊗ VLS4012T-4R7M1R1	⊣ VLS4012T-6R8M1R0	⊗ VLS5045EX-100M	⇄ VLS5045EX-2R2N

