











| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | VLS6045EX-470M | |
| | Hersteller-Teilenummer: | VLS6045EX-470M |
|  | Hersteller / Marke: | TDK Corporation |
| | Teil der Beschreibung: | FIXED IND 47UH 1.3A 299 MOHM SMD |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: | 1.VLS6045EX-470M.pdf 2.VLS6045EX-470M.pdf 3.VLS6045EX-470M.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 1500 pcs Stock Available. |
| | Lieferrn von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Teilenummer | VLS6045EX-470M |
| Hersteller | TDK Corporation |
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 1.3A 299 MOHM SMD |
| Kategorie | Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten |
| Teilstatus | 1500 pcs Stock |
| Serie | VLS-EX |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Bewertungen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Größe / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.177" (4.50mm) |
| Art | Wirewound |
| Aktuelle Bewertung | 1.3A |
| Abschirmung | Shielded |
| Toleranz | ±20% |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Induktivität | 47µH |
| Q @ Frequenz | - |
| Material - Kern | Ferrite |
| Strom - Sättigung | 1.8A |
| DC-Widerstand (DCR) | 299 mOhm Max |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| Frequenz - Prüfung | 100kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

VLS6045EX-470M ist neu im Original, Suche VLS6045EX-470M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VLS6045EX-470M TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VLS6045EX-470M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>VLS6045EX-3R6N TDK Corporation FIXED IND 3.6UH 4.9A 24 MOHM SMD</p> |  <p>VLS6045EX-3R3N TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 4.95A 30 MOHM</p> |  <p>VLS6045EX-4R7L-S TDK Corporation VLS6045EX-4R7L-S TDK</p> |  <p>VLS6045EX-4R7M-CA TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 4.2A 35.1MOHMSMD</p> |
|  <p>VLS6045EX-3R3L-S TDK Corporation VLS6045EX-3R3L-S TDK</p> |  <p>VLS6045EX-3R0N TDK Corporation FIXED IND 3UH 5A 22 MOHM SMD</p> |  <p>VLS6045EX-4R7M-W TDK VLS6045EX-4R7M-W TDK</p> |  <p>VLS6045EX-4R7M TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 4.2A 35 MOHM SMD</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ VLS3012T-6R8MR90 | ↔ VLS3015ET-100M | ⇒ VLS3015ET-100M | D VLS3015ET-150M | ⇒ VLS3015ET-1R0N |
| ⊣ VLS3015ET-1R0N | ⊛ VLS3015ET-1R5N | D VLS3015ET-220M | ⇒ VLS3015ET-2R2M | ⇒ VLS3015ET-3R3M |
| ⊛ VLS3015ET-3R3M | ⊣ VLS3015ET-470M | ⊛ VLS3015ET-4R7M | ↔ VLS3015ET-4R7M | ⇒ VLS3015T-150M-2 |
| D VLS3015T-1R0N2R0 | ⊛ VLS3015T-220MR45 | ⊣ VLS3015T-2R2M | ⊛ VLS3015T-2R2M1R4 | ⇒ VLS3015T-330MR36 |
| ⇒ VLS4012ET-100M | ↔ VLS4012ET-150M | ⊛ VLS4012ET-1R0N | ⊣ VLS4012ET-1R5N | ⇒ VLS4012ET-220M |
| ↔ VLS4012ET-2R2M | ⇒ VLS4012ET-470M | D VLS4012ET-4R7M | ⊛ VLS4012T-100MR82 | ⊣ VLS4012T-101MR25 |
| ⊛ VLS4012T-1R0N1R6 | D VLS4012T-1R5N1R5 | ⇒ VLS4012T-2R2M1R4 | ↔ VLS4012T-470MR39 | ⇒ VLS4012T-4R7M1R1 |
| ⊣ VLS4012T-6R8M1R0 | ⊛ VLS5045EX-100M | ↔ VLS5045EX-2R2N | ⇒ VLS6045EX-100M | ⇒ VLS6045EX-1R0N |
| ⊛ VLS6045EX-1R5N | ⊣ VLS6045EX-221M | ⊛ VLS6045EX-2R0N | D VLS6045EX-2R2L-S | ⇒ VLS6045EX-2R2N |
| ↔ VLS6045EX-3R3L-S | ⊛ VLS6045EX-4R7L-S | ⊣ VLS6045EX-4R7M | ⊛ VLS6045EX-4R7M-W | ⇒ VLS6045EX-6R8M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited